


Maximální statické montážní výšky a odstupy						
Jmenovitý průměr (mm)	a (m)	b (m)	c (m)	d (m)	e (m)	f (m)
113	30	29	29	4	30	3
130	30	29	29	4	30	3
150	30	29	29	4	30	3
160	30	29	29	4	30	3
180	30	28	28	4	30	3
200	30	26	26	4	30	3
250	28	23	23	4	28	3
300	23	20	20	4	23	3
350	18	17	17	4	18	3
400	15	13	13	4	15	3
450	13	12	12	4	13	2,5
500	13	11	10	4	13	2,5
600	11	6	4	4	11	2,5


a: maximální stavební výška nad konzolou  
b: maximální stavební výška nad kontrolním prvkem  
c: maximální stavební výška nad T-kusem  
d: maximální stavební vzdálenost mezi stěnovými drážky  
e: maximální stavební vzdálenost mezi nosnými konzolemi  
f: maximální stavební výška nad posledním upevněním komínu (volné vyložení)

### Alternativy založení komínu:



Založení na konzoli

Stavitelný podstavec  
výškově stavitelný  
(založený na zemi)



Založení na konzoli  
s čištěním spodem

g: minimální výška je odvislá  
od způsobu čištění komínu



### Druh materiálu:

vnitřní nerezová roura  
vnější nerezová roura  
výška spojů

1.4404 nebo 1.4571, AISI 316L  
1.4301, AISI 304  
80 mm

### Síla materiálu:

vnitřní roura  
vnější roura

**0,6mm** nebo **1,0mm**  
0,6mm

### Paliva:

olej, plyn, pevná paliva

### Provoz:

podtlak, přetlak

### Max. trvalá teplota spalin:

600°C

### Tloušťka izolace:

**25 mm** minerální izolace (KI 40) (2250) nebo **50 mm** minerální izolace (KI 40) (2500)

### CE - certifikace:

25mm izolace  
25mm izolace  
50mm izolace

### CE: D-0036 CPD 90216 001/2004

EN 1856-1 T400 N1 W V2 L50045 050  
EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50045 G75  
EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50045 G50

EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50045 000  
EN 1856-1 T600 N1 D V3 L50045 G75  
EN 1856-1 T600 N1 D V3 L50045 G50

### Možnosti povrchových úprav pláště komínového systému:

- Lesklý povrch - základní provedení
- Barevný lak - prášková barva dle RAL (příplatková úprava)
- Matný povrch - nerezová ocel 1.4301/AISI 304 (bez příplatku)
- Broušený povrch - nerezová ocel 1.4404/AISI 316L (příplatková úprava)
- Galvanické pomědění (příplatková úprava)