

Vysoce kvalitní třívrstvý systém s tenkostěnnou keramickou vnitřní vložkou, tepelnou izolací a vnějším nerezovým pláštěm. Systém je univerzálně použitelný pro odvod spalin od běžných spotřebičů na všechny druhy paliv. Je odolný vůči vlhkosti i při vyhoření.



- Komínový systém odolný vůči vlhkosti

OBLAST POUŽITÍ

Komínový systém Schiedel Kerastar představuje konstrukčně jedinečný systém, který byl vyvinut jako univerzální systém pro všechny typy spotřebičů pracujících v podtlaku a pro všechny druhy paliv, pro nízké i vysoké teploty.

Odolnost vnitřní tenkostěnné keramické vložky umožňuje nasadit tento lehký systém i v případech, kdy nelze použít kovové materiály. Typickým případem může být odvod spalin od spotřebičů, umístěných v prostorách, kde se nacházejí nebo používají chemické látky jako jsou různé sloučeniny chlóru nebo jiných halogenů.

Všechny díly systému se vyznačují nízkou hmotností, systém může být montován přímo na nosnou stěnu bez nutnosti základu. Díky své nízké hmotnosti je systém vhodný také pro dodatečnou stavbu komína například pro odvod spalin od krbů v rodinných domcích.

Systém se také vyznačuje dokonalým vnějším vzhledem, je proto využíván často jako působivý architektonický prvek jak v interiéru, tak v exteriéru.

PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ

Pro připojení kovových kouřovodů na systém Schiedel KeraStar se s výhodou použijí napojovací díly podobným způsobem jako v případě keramických komínů Schiedel.

Napojovací díl se nasazuje na vnější část keramického hrdla sopouchu a dotěsňuje se v závislosti na provozní teplotě spárovací hmotou FM Rapid (tuhá paliva) nebo Rotempo.



Vlastnosti systému:

- Průměry 140 až 400 mm
- Tepelná izolace tl. 60 mm
- Hmotnost 20 - 30 kg/m
- Nevyžaduje dodatečné opláštění
- Záruka 30 let

V krátkosti

- Lehký vícevrstvý systém
- Tenkostěnná keramická vložka
- Odolný vůči vlhkosti
- Odolný při vyhoření
- Pro všechna paliva
- Rychlá montáž
- Atraktivní vzhled
- Pro interiéru i exteriéru
- Nepotřebuje základ

FUNKCE SYSTÉMU

- Je určen pro odvod spalin od spotřebičů na všechny druhy paliv
- Pro spotřebiče závislé na vzduchu v místnosti (typu B)
- Komínový systém odolný při vyhoření



Zatřídění dle EN:	I 3063
KERASTAR	EN I 3063-1 T400 NI D3 G50 R85 E1090
KERASTAR	EN I 3063-2 T200 NI W2 O30 R85 E1090