

ES – prohlášení o shodě 859-02-05-0016

ČSN EN 1856-1
Požadavky na kovové komíny
Část 1: Systémové komíny



Výrobce **Schiedel s.r.o.**
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy

Komínový systém **Schiedel PERMETER25**

Notifikovaná osoba **TÜV Industrie Service GmbH TÜV Süd Gruppe**
Ridlerstraße 65
D-80339 München

Certifikát: **0036 – CPD – 91236 010**
Ze dne 26.4.2011


Zatřídění podle EN 1856-1 Příloha ZA

0.1	T 450	N1	D	V3-L99050	G50	Vícevrstvý kovový komín s tepelnou izolací 25mm, bez opláštění odvětrávaný po celé délce, nebo v odvětrávané šachtě s odolností EI 090
0.2	T 450	N1	W	V2-L99050	O50	Vícevrstvý kovový komín s tepelnou izolací 25mm, bez opláštění odvětrávaný po celé délce, nebo v odvětrávané šachtě s odolností EI 090
0.3	T 200	P1	W	V2-L99050	O00	Vícevrstvý kovový komín s tepelnou izolací 25mm, bez opláštění odvětrávaný po celé délce, nebo v odvětrávané šachtě s odolností EI 030

Jmenovitá světlost: 080 – 700 mm
 Průtočný odpor: Průměrná hodnota drsnosti povrchu: 0,001 m
 Tepelný odpor: 0,370 m²KW⁻¹ (200 °C)
 Odolnost proti tep. rázu: Ano
 Pevnost v tahu za ohybu: Pevnost v tahu: NPD
 Šikmé zabudování / max. zatížení mezi podpěrami: NPD
 Zatížení větrem / volně stojící výška
 DN<400 mm 3,0 m nad poslední oporou
 DN>400 mm 2,0 m nad poslední oporou
 Max rozestup bočních kotevních podpor:
 DN<400 mm 4,0 m nad poslední oporou
 DN>400 mm 3,0 m nad poslední oporou

Mrazuvzdornost: Ano

Nehvizdy, dne 01.02.2013


Ing. Ondřej Bartoš
prokurista společnosti